


TETO 38 BA13F

GCDS 38/500 [13F+F530] MW

Ficha Técnica

GCDS-0101F-BA13



Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13F (ANTI-FOGO). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 38 mm

Peso por m² 12,80 kg / m²

Isolamento Acústico

Sons de Percussão

R_w = 64 dB
Δ R_w = 12 dB

Ln, r,w = 61 (-3) dB
Delta Lw = 17 (-8) dB

Ensaio

ACU 075/11

ACU 076/11

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	1,05	m2 / m2
PSTEEL-200S-PT45	Perfil Teto 45	2,20	m / m2
PSTEEL-510S-PIVOT45	Pivot 45	1,75	un / m2
PFIXIG-003F-PM45	Parafuso PM 45	1,00	un / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	10,00	un / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,90	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PSTEEL-500S-EM45	Emenda 45	0,29	un / m2
PSTEEL-320S-CT28	Perfil Cantoneira	0,75	m / m2
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	1,06	m2 / m2
PFIXIG-020F-BLM6	Bucha Latão M6	1,75	un / m2

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

