


TETO 80 BA15F

GCDS 80/500 [2x15F+F530+RS] MW

Ficha Técnica

GCDS-1104F-BA15



Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 e Régua de Suspensão, afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA15F (ANTI-FOGO). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 80 mm

Peso por m² 27,80 kg / m²

Isolamento Acústico

Sons de Percussão

R_w = 67 dB
Δ R_w = 15 dB

Ln, r,w = 59 (-5) dB
Delta Lw = 19 (-6) dB

Ensaio

ACU 073/11

ACU 074/11

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-101F-BA15F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15F	2,10	m ² / m ²
PSTEEL-310S-PR	Perfil Régua	0,90	m / m ²
PSTEEL-200S-PT45	Perfil Teto 45	2,20	m / m ²
PFIXIG-023F-VRM6	Varão M6	1,00	un / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	8,00	un / m ²
PFIXIG-003F-PM45	Parafuso PM 45	10,00	un / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,90	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,70	kg / m ²
PSTEEL-500S-EM45	Emenda 45	0,29	un / m ²
PSTEEL-320S-CT28	Perfil Cantoneira	0,75	m / m ²
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	1,06	m ² / m ²
PFIXIG-020F-BLM6	Bucha Latão M6	1,75	un / m ²

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

