


DIVISÓRIA 115 BA13A

GDIV 115/400 [13A+90+13A]

Ficha Técnica

Ensaio

GDIV-0016A-BA13



Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gypotec BA13A (STANDARD) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Espessura 115 mm

Altura máxima * 4,10 metros

Peso por m² 18,9 kg /m²
Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
 $R_w = 33$ dB
EI 30

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.
ACU160/12

Validação por extensão
AFITI LICOF 2214T11-2

Ensaio de Resistência ao Fogo

AFITI LICOF 2214T11-2

Classificação de desempenho de resistência ao fogo em paredes divisórias em conformidade com a **Norma Europeia EN 13501-2**.

(E) Estantidade a chamas e gases inflamáveis;

(I) Isolamento térmico;

(minuto) Tempo de duração;

Método de ensaio de Resistência ao Fogo segundo a **Norma Europeia EN 1364-1**.

* Para alturas superiores a 4 metros contactar Apoio Técnico.

Ensaio Acústico

ITECONS ACU160/12

A curva de isolamento sonoro normalizado é determinada de acordo com a norma **NP EN 20140-3** e o respectivo índice de isolamento é determinado de acordo com a norma **ISO 717-1**:

Freq. (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
dB	22,0	16,3	12,5	15,9	23,4	25,4	28,9	31,2	35,8	39,4	41,5	44,1	43,8	41,7	35,5	36,0	40,1	45,2

Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea: **$R_w (C; C_{tr}; C_{100-5000}; C_{tr 100-5000}) = 33 (-1; -7; -2; -7)$ dB**

O índice global de redução acústica ponderado A, determina-se com base na metodologia de cálculo adoptada pelo **Documento Básico HR. Protección frente al ruido**, editado em Setembro de 2009, que integra o **Código Técnico de la Edificación (CTE)**.

Índice global de redução acústica: **RA = 31,6 dBA**