


DIVISÓRIA 140 BA13F

GDIV 140/600 [2X13F+90+2X13F] MW85

Ficha Técnica

GDIV-0119F-BA13



Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 140 mm

Altura máxima * 4,45 metros

Peso por m² 45,8 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 51 dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

ACU201/12

Resistência ao Fogo

EI 120

Validação por extensão

TECNALIA 102672-002

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	4,20	m2 / m2
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	0,95	m / m2
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	2,10	m / m2
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	6,00	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	1,40	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	14,00	un / m2
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	28,00	un / m2
PISOLG-009I-MW85	Lã mineral Volcalis Alpha, e=85 mm	1,06	m2 / m2

Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gyptec.eu

www.gyptec.eu

