


DIVISÓRIA 140 BA13A

GDIV 140/400 [2X13A+2X90+2X13A] MW85

Ficha Técnica

GDIV-0120A-BA13



Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13A (STANDARD) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 140 mm

Altura máxima * 5,90 metros

Peso por m² 38,7 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 51 dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

ACU201/12

Resistência ao Fogo

EI 60

Validação por extensão

TECNALIA 089777-001

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	4,20	m2 / m2
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	0,95	m / m2
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	5,80	m / m2
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	6,00	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	1,40	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	18,00	un / m2
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	36,00	un / m2
PISOLG-009I-MW85	Lã mineral Volcalis Alpha, e=85 mm	1,06	m2 / m2

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

