


DIVISÓRIA DUPLA 159 BA13A

GDIV 159/600 [2X13A+48+13A+48+2X13A] MW2X45

Ficha Técnica

GDIV-0128A-BA13



Solução para paredes divisórias interiores, constituída por 2 estruturas independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13A (STANDARD) em ambas as faces exteriores. Placa intermédia e Lã Mineral nos espaços de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 160 mm

Altura máxima * 2,50 metros

Peso por m² 44,6 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 65 dB

Ensaio de referência, realizado no Itecons.

ACU172/12

Resistência ao Fogo

EI 60

Validação por extensão

TECNALIA 089777-001

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	5,25	m2 / m2
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	1,90	m / m2
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	4,20	m / m2
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	1,90	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	7,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	1,75	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	28,00	un / m2
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	28,00	un / m2
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	2,12	m2 / m2

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

