


DIVISÓRIA 150 BA15A

GDIV 150/600 [2X15A+90+2X15A]

Ficha Técnica

GDIV-1018A-BA15



Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA15A (STANDARD) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 150 mm

Altura máxima * 4,45 metros

Peso por m² 42,5 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 40 dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

ACU163/12

Resistência ao Fogo

EI 30

Validação por extensão

AFITI LICOF 2214T11-2

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-101A-BA15A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15A	4,20	m2 / m2
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	0,95	m / m2
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	2,10	m / m2
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	6,00	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	1,40	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	14,00	un / m2
PFIXIG-003F-PM45	Parafuso PM 45	28,00	un / m2

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

