


REVESTIMENTO 61 BA13H

GREV 61/600 [13H+48] MW

Ficha Técnica

GREV-0101H-BA13



Solução para revestimento interior de paredes, constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13H (HIDRÓFUGA) na face interior. Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 61 mm

Altura máxima * 2,10 metros

Peso por m² 11,80 kg / m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico

Delta R_w = 18 dB

ITECONS ACU 302/12

Resistência ao Fogo

EI N/A

N/A

Resistência térmica

RT = 1,525 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-005H-BA13H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H	1,05	m ² / m ²
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	0,95	m / m ²
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	2,10	m / m ²
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	14,00	un / m ²
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	1,06	m ² / m ²