


PAREDE TCF22+23 BA13A

SPAR 273/600 [13A+GA+TCF]

Ficha Técnica

SPAR-0001A-BA13



Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22 com revestimento interior constituído por 1 camada de placas Gyptec BA13A (STANDARD) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 273 mm

Peso por m² 186,50 kg / m²

Isolamento Acústico

R_w = 47 dB

ITECONS ACU 295/12

Resistência ao Fogo

EI 180

Coeficiente de Trans. Térmica

U = 1,027 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	16,07	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	45,00	kg / m2
PBOARD-005A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	1,05	m2 / m2
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2