


PAREDE TCF22+23 BA13F

SPAR 273/600 [13F+GA+TCF]

Ficha Técnica

SPAR-0001F-BA13


Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22 com revestimento interior constituído por 1 camada de placas BA13F (ANTI-FOGO) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 273 mm

Peso por m² 193,80 kg / m²
Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
R_w = 47 dB
EI 180

ITECONS ACU 295/12

Coeficiente de Trans. Térmica
U = 1,027 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	45,00	kg / m2
PBOARD-005F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	1,05	m2 / m2
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

