


PAREDE TCF22+29 BA13H

SPAR 279/600 [13H+Omega-TCF]

Ficha Técnica

SPAR-0005H-BA13


Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22, com revestimento interior constituído por perfis metálicos verticais OMEGA 33, fixados diretamente à face da parede, nos quais é fixada 1 camada de placas Gyptec BA13H (HIDRÓFUGA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 279 mm

Peso por m² 188,80 kg / m²
Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
R_w = 47 dB
EI 180

ITECONS ACU 295/12

Coeficiente de Trans. Térmica
U = 1,088 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	45,00	kg / m2
PBOARD-005H-BA13H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H	1,05	m2 / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	18,00	un / m2
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	2,10	m / m2