


PAREDE TTA+29 BA13D

SPAR 299/600 [13D+Omega-TTA]

Ficha Técnica

SPAR-0006D-BA13


Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por perfis metálicos verticais OMEGA 33, fixados diretamente à face da parede, nos quais é fixada 1 camada de placas Gyptec BA13D (ALTA DUREZA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 299 mm

Peso por m² 231,10 kg / m²
Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
R_w = 48 dB
EI 180

ITECONS ACU 327/12

Coeficiente de Trans. Térmica
U = 0,651 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	32,00	kg / m2
PBOARD-005D-BA13D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D	1,05	m2 / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	18,00	un / m2
PSTEEL-300S-OM33	Perfil Omega 33	2,10	m / m2