


PAREDE TCF+40 ICB_BA13

SPAR 333/600 [13A+40 ICB+GA+TCF]

Ficha Técnica

SPAR-0401A-BA13


Solução para paredes de alvenaria exterior com Tijolo Cerâmico Furado Preceram 30x20x22 com revestimento interior constituído por 1 camada de placas compostas Gypotec ICB 13-40 coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 298 mm
Peso por m² 195,70 kg /m²
Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
R_w = 47 dB
EI 180

ITECONS ACU 295/12

Coeficiente de Trans. Térmica
U = 0,506 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	45,00	kg / m2
PBOARD-303A-BA13C4	Placa composta ICB com 40	1,05	m2 / m2
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2