


PAREDE TTA+60 ICB_BA13

SPAR 353/600 [13A+60 ICB+GA-TTA]

Ficha Técnica

SPAR-0410A-BA13



Solução para paredes de alvenaria exterior com Tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por por 1 camada de placas compostas Gypotec ICB 13-60 coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 353 mm

Peso por m² 238,30 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 48 dB

ITECONS ACU 327/12

Resistência ao Fogo

EI 180

Coeficiente de Trans. Térmica

U = 0,337 W (m2/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	32,00	kg / m2
PBOARD-304A-BA13C6	Placa composta ICB com 60mm	1,05	m2 / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m2

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

