Gyptec IBÉRICA

PAREDE TTA+75 BA15F

SPAR 343/600 [15F+48-TTA]



SPAR-1004F-BA15

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gyptec BA15F (ANTI-FOGO). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	un / m2	16,67	0,8380€	13,97€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	32,00	0,0583€	1,87€
PBOARD-105F-BA15F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15F	m2 / m2	1,05	5,2300€	5,49€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m2	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m2	2,10	1,3400€	2,81€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	14,00	0,0131€	0,18€

TOTAL materiais 25,95€

Valor total com mão de obra

Custo total incluíndo a mão de obra de aplicação.

Previsão de valor da mão de obra em função da dimensão do tipo de trabalho na obra .

poucas repetiçoes 10 m²	48,38€
aproximadamente 100 m²	43,22€
mais que 300 m²	41,95€

Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA
Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro 3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**
Tel (+351) 233 403 050 **Fax** (+351) 233 430 126 **email** geral@gyptec.eu **www.gyptec.eu**