


PAREDE TTA+75 BA15H

SPAR 343/600 [15H+48-TTA]

Ficha Técnica

SPAR-1004H-BA15



Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo Térmico e Acústico Preceram com revestimento interior constituído por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gyptec BA15H (HIDRÓFUGA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 343 mm

Peso por m² 231,30 kg / m²

Isolamento Acústico

Resistência ao Fogo

R_w = 45 dB

EI 180

ITECONS ACU 318/12

Coeficiente de Trans. Térmica

U = 0,678 W (m²/°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBRICK-004A-TTA24	Tijolo Cerâmico Térmico e Acústico 24	16,67	un / m2
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	32,00	kg / m2
PBOARD-105H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	1,05	m2 / m2
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	0,95	m / m2
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	2,10	m / m2
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	14,00	un / m2